

Technische Daten Clarion Marine Edition für Quadix Buggy

CMS2 – Preis: 299,00 Euro



MONITOR

- Frequenzbänder: UKW/AM/Wetterfunk
 - UKW-Tuner mit RDS
 - Frequenzbereich
 - USA 87,9–107,9 MHz (0,2-MHz-Schritte)
 - Europa 87,5–108,0 MHz (0,05-MHz-Schritte)
 - Australien 87,5–108,0 MHz (0,1-MHz-Schritte)
 - AM-Tuner mit RDS
 - Frequenzbereich
 - USA 530–1710 kHz (10-kHz-Schritte)
 - Europa 531–1602 kHz (9-kHz-Schritte)
 - Europa 531–1602 kHz (9-kHz-Schritte)
 - Wetterfunk
 - NOAA-Frequenzbereich: 162,400 MHz–162,550 MHz
 - Kanal 1: 162,400 MHz
 - Kanal 2: 162,425 MHz
 - Kanal 3: 162,450 MHz
 - Kanal 4: 162,475 MHz
 - Kanal 5: 162,500 MHz
 - Kanal 6: 162,525 MHz
 - Kanal 7: 162.550 MHz
-

AUDIO

- Leistung (CEA2006-Standard): 4 × 20 W
 - Maximale Leistungsabgabe: 4 × 50 W
-

ALLGEMEINES

- Blackbox-Abmessungen (B × H × T) (Zoll): 6,87 × 2,02 × 6,78
 - Blackbox-Abmessungen (B × H × T) (mm): 174,5 × 51,3 × 172,2
 - Wasserfeste Bedieneinheit (B × H × T) (Zoll): 5,25 × 3,25 × 1
 - Wasserfeste Bedieneinheit (B × H × T) (mm): 133,3 × 82,6 × 25,4
 - Stromversorgungsspannung: 14,4 V Gleichstrom (10,8 bis 15,6V zulässig)
 - Erdung: Minusanschluss
 - Lautsprecherimpedanz: 4–8 Ohm je Kanal
-

CMD8 – inkl. CD-Laufwerk – Preis: 349,00 Euro



TUNER

- Frequenzbänder
- UKW: (MHz) 0,05-MHz-Schritte: 87,5 bis 108,0
- MW: (kHz) 9-kHz-Schritte: 531 bis 1602
- LW: (kHz) 3-kHz-Schritte: 153 bis 279
- UKW: Eingangsempfindlichkeit (dBf): 8
- UKW: 50 dB Quieting Sensitivity (dBf): 17
- UKW: Trennschärfe (dB): 60
- UKW: Stereotrennung bei 1 kHz (dB): 30
- UKW: Stereo-Frequenzgang bei ± 3 dB (Hz): 30 bis 15.000

CD

- Signal-Rausch-Verhältnis (dB): 80
- Frequenzgang (Hz): 20 bis 20.000
- Dynamikbereich (dB): 94
- Klirrfaktor (%): 0,03

AUDIO

- Ausgangsleistung (DIN 45324, B+ = 14,4 V) 4 × 18 W

ALLGEMEINES

- Abmessungen (B × H × T) (mm): 198 × 91 × 208
- Gewicht (kg): 1,90
- Max. Stromverbrauch: 15 A
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm (4 Ohm bis 8 Ohm zulässig)

SRG1033R – Lautsprecher – Preis: 45,00 Euro



-
- Musikleistung (W): 210 Watt
 - Wirkungsgrad (dB/W/m): 90
 - Frequenzgang (Hz): 45/32.000
 - Einbautiefe (mm): 45
 - 3 Wege Lautsprecher
-